



AsReader (ASR-P30U) RFID



型 式		ASR-P30U
RFID	規格	ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2
	周波数	JP/920.6~923.4MHz・US/902~928MHz・EU/865~868MHz ※1
	送信出力	JP:20mW (特定小電力)、US:216mW、EU:76mW
	読み取り距離	100cm ※2
	偏波特性	円偏波 (アンテナ内蔵)
	機能	読み取り 書き込み ※3 ロック ※3 消去 ※3
電源		USBバスパワー
通信	インターフェース	USB (HID通信)
		RS232 (シリアル通信) ※4
外観	寸法 (W)x(D)x(H)	122.4 x 84 x 20mm
	質量	約125g
	素材	ABS
	筐体色	白
環境性能	動作温度	-10~+70 °C
	保存温度	-20~+85 °C
適合規格		TELEC / FCC / CE
対応	Windows OS	
	Mac OS	
	Android OS	
同梱品		USBケーブル (USB-A Male - USB-A Male), 取扱説明書

※1 利用地域によって異なります。

※2 使用するタグ、出力設定、周囲の環境によって変化します。

※3 Windowsでのシリアル通信モードのみ対応可能です。

※4 Windowsのみ。専用SDKを提供します。